

| Model | CH-S09FTXD2-WP/SC/BL | CH-S12FTXD2-WP/SC/BL | CH-S18FTXD2-WP/SC/BL | CH-S24FTXD2-WP/SC/BL |
|---|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Výkon | | | | |
| Chlazení (kW) | 2,70 (0,8–3,80) | 3,51 (0,9–4,40) | 5,20 (1,0–6,10) | 7,10 (2,0–8,85) |
| Topení (kW) | 3,00 (0,9–4,25) | 3,81 (0,9–4,70) | 5,60 (1,1–6,60) | 7,80 (1,8–9,45) |
| Napájení | ~220–240 V / 50 Hz / 1 fáze | ~220–240 V / 50 Hz / 1 fáze | ~220–240 V / 50 Hz / 1 fáze | ~220–240 V / 50 Hz / 1 fáze |
| Příkon | | | | |
| Chlazení (kW) | 0,695 (0,1–1,30) | 0,962 (0,22–1,40) | 1,576 (0,10–2,35) | 2,03 (0,45–2,90) |
| Topení (kW) | 0,70 (0,15–1,40) | 0,953 (0,22–1,55) | 1,436 (0,18–2,40) | 2,00 (0,35–3,00) |
| Energetická účinnost | | | | |
| SEER (chlazení) | 7,5 (A++) | 7,1 (A++) | 7,1 (A++) | 7,0 (A++) |
| SCOP (topení) | 5,3 (A+++) | 5,2 (A+++) | 5,7 (A+++) | 5,4 (A+++) |
| Proud vzduchu (m ³ /h) | 610/570/540/470/440/420/390 | 700/650/600/540/480/420/360/300 | 850/750/680/610/570/520/460 | 1250/1100/1000/950/900/850/800 |
| Hladina akustického tlaku | | | | |
| Vnitřní jednotka (dB(A)) | 38/36/34/31/29/27/25 | 42/38/35/32/29/27/25 | 44/43/41/38/36/34/30/23 | 48/44/41/40/38/36/33/27 |
| Vnější jednotka (dB(A)) | 50 | 52 | 56 | 59 |
| Chladivo | R-32 | | | |
| Hmotnost | | | | |
| Vnitřní jednotka (kg) | 11 | 11 | 13,5 | 16,5 |
| Vnější jednotka (kg) | 23,5 | 24,5 | 30,5 | 41,5 |
| Typ kompresoru | rotační | rotační | rotační | rotační |
| Odvlhčování (l/h) | 1,69 | 1,4 | 1,9 | 2,4 |
| Provozní teplotní rozsah | | | | |
| Chlazení (°C) | -15 až +50 | -15 až +50 | -15 až +50 | -15 až +50 |
| Topení (°C) | -25 až +30 | -25 až +30 | -25 až +30 | -25 až +30 |
| Náplň chladiva (kg) | 0,53 | 0,57 | 0,82 | 1,5 |
| Průměr potrubí – kapalina | 6,38 mm / 1/4" | 6,38 mm / 1/4" | 6,38 mm / 1/4" | 6,38 mm / 1/4" |
| Průměr potrubí – plyn | 9,53 mm / 3/8" | 9,53 mm / 3/8" | 12,7 mm / 1/2" | 15,88 mm / 5/8" |
| Max. převýšení potrubí (m) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Max. délka potrubí (m) | 15 | 15 | 25 | 25 |
| Rozteč montážních šroubů venkovní jednotky (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Rozměry jednotek (š×v×h mm) | | | | |
| Vnitřní jednotka | 889×294×212 | 889×294×212 | 1013×307×221 | 1122×329×247 |
| Vnější jednotka | 732×555×330 | 732×555×330 | 802×555×350 | 958×660×402 |
| Rozměry obalů (š×v×h mm) | | | | |
| Vnitřní jednotka | 935×349×273 | 935×349×273 | 1055×366×287 | 1172×398×322 |
| Vnější jednotka | 791×373×590 | 791×373×590 | 869×395×594 | 1029×453×715 |
| Hmotnost v obalu (kg) | | | | |
| Vnitřní jednotka | 13 | 13 | 16 | 19,5 |
| Vnější jednotka | 26 | 27 | 33 | 46 |